



Semplice Reader RFID per ogni esigenza applicativa.



HF Reader

HF Reader è un Reader RFID 13.56MHz appositamente studiato per applicazioni in ambienti esterni e in condizioni ambientali avverse.

Il circuito elettronico è completamente protetto da resina inglobato in un apposito case plastico ideale per montaggio a pannello o fissaggio a parete.

Disponibili modelli differenziati per modalità di funzionamento, interfaccia dati e alimentazione.

Caratteristiche Tecniche:

Codice Prodotto	IO 121.13X0	IO 121.11XX	IO 121.1211	IO 121.1000
standard MIFARE				
standard ICODE	IO 122.13X0	IO 122.11XX	IO 122.1211	IO 122.1000
Interfaccia	TTL	RS-232	RS-485	USB
Frequenza operativa	13.56MHz	13.56MHz	13.56MHz	13.56MHz
Funzione	Read	Read / Write	Read/Write	Read / Write
Modalità operativa	Spontaneo	Polling / Spontaneo	Polling	Polling
Alimentazione	5VDC	5VDC / 12VDC	12VDC	5VDC
Temperatura di lavoro	-10°C ÷ +50°C	-10°C ÷ +60°C	-10°C ÷ +60°C	-10°C ÷ +60°C
Dimensioni(LxWxH mm)	110 x 80 x 26	58 x 40 x 7.5mm (L x W x H)	58 x 40 x 7.5mm (L x W x H)	58 x 40 x 7.5mm (L x W x H)
Protezione	IP66	IP66	IP66	IP66