

PRODUCT SHEET







Caratteristiche Tecniche:

Formato	Cilindro filettato	
Materiale	PA6 -SOK002	
Colore	Nero	
Antenna	Interna	
Diametro	30mm ± 0.3mm	
Spessore	15mm ± 0.3mm	
Temperatura di Lavoro	-40 °C ÷ +85 °C	
Peso	9.6 g	



Waste Bin Tag

Waste Bin Tag è la soluzione ideale per il mercato della gestione dei rifiuti.

Grazie alla sua particolare ergonomia può essere applicato ai vari cassonetti per la raccolta differenziata di rifiuti porta a porta, dalle utenze domestiche a quelle condominiali.

Waste Bin Tag è fornito in dimensioni standard (Ø 30mm, spessore 15mm)per l'inserimento nell'alloggiamento apposito di cui tutti i cassonetti sono dotati.

Sono disponibili versioni con diversi chip per applicazioni RFID LF e HF (da 125kHz, a 13.56MHz).

Versioni:

Codice Prodotto	SK 210.2915	SY 214.2915	SK 231.2915
Chip	EM 4200	EM 4305	UHF
Frequenza	125kHz	125kHz	860÷960MHz
Memoria	64bit	512bit	96bit EPC, 512bit EEPROM
Modo	R/O	R/W	R/W